

G 5222 SCU Selection
Underbyggda diskmaskiner
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6.0 l i programmet Automatic
- Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign
- Maximal flexibilitet tack vare extra bestickkorg



EAN: 4002516376118 / Materialnummer: 11635630 /
Gamla materialnummer: 21522237NER

Konstruktion	
Underbyggda diskmaskiner	•
Diskmaskin 60 cm	•
Design	
Manöverpanelsfärg	CleanSteel-front
Kontrollpanelens utformning	Rak panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	3-ställig 7-segmentdisplay
Displayfärg	Gul
Komfort	
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	akustisk
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	C
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,9
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,74
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	74
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,52
ECO-programmets tid i minuter	238
Ljudnivåklass	C
Ljudnivå i dB(A)	45
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfyllt	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
SensorDry	•
Fläkttorkning med Turbothermic-system	•
Aktiv kondensstorkning	•
BrilliantGlassCare	•
Diskprogram	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Fin	•
Diskalternativ	
Express	•
Extra rent	•
Extra tørt	•
Korgutformning	
Bestickplacering	3D-MultiFlex-låda
extra bestickkorg	•
Korgutformning	Comfort

G 5222 SCU Selection
Underbyggda diskmaskiner
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



EAN: 4002516376118 / Materialnummer: 11635630 /
Gamla materialnummer: 21522237NER

Antal standardkuvert 14

Säkerhet

Waterproof-system

•

Barnsäkring

•

Tekniska data

Nischbredd min. i mm

600

Nischbredd max. i mm

600

Nischhöjd min. i mm

805

Nischhöjd max. i mm

870

Nischdjup i mm

570

Produktbredd i mm

598

Produkt höjd i mm

805

Produkt djup i mm

570

Maskindjup i cm med öppen lucka

116,5

Nettovikt i kg

45,0

Total anslutningseffekt, KW

2,00

Spänning i V

230

Säkring i A

10

Fasantal

1

Elektrisk frekvens standard

50

Längd vattentiloppsslang i cm

1,50

Längd vattenavloppsslang i cm

1,50

Längd anslutningskabel, m

1,70

G 5222 SCU Selection
Underbyggda diskmaskiner
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)