

**Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.**

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Produktfördelar**Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

Ren disk, snabbt

Spara tid med snabbdiskprogrammet. Njut av ren disk på det snabbaste sättet

Rengöring av maskinen för bästa effektivitet

Bibehåll diskmaskinens effektivitet med rengöringsprogrammet. Det speciella programmet och diskmedlet motverkar ansamling av kalkavlagringar och fett i maskinen, och du får bättre diskresultat under längre tid.

**AutoSense, det smarta valet**

Upplev en totalanpassad diskmaskinscykel varje gång med AutoSense-programmet. Smarta sensorer anpassar automatiskt tiden, temperaturen och vattenförbrukningen beroende på hur mycket rengöring som behövs för varje omgång. Det är effektiv rengöring för de bästa resultaten.

- AutoOff
- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Bestickkorg
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går enkelt att justera i höjdled
- Överkorg med: Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable tines, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 1h-24h

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Tilloppsslang, cm	150
Antal kuvert	13	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Energiklass	C	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Ljudnivå (dB)	44	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Färg	Rostfri	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Sprayarm, typ	Standard
Antal program	8	Extra funktioner	ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare
Antal temperaturer	4	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 6cm)
Produktmått H x B x D, mm	818x597x576	Upphöjd installation	Nej
Ljudklass	B	Höjd Disklucka	No wooden panel -No wooden panel
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Display	LED indikator
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Installation	Fristående
Glashållare i nedre korgen	-	Nettovikt, kg	39
Invändig belysning	Nej	EAN-kod	7333394072531
DoorFitKit	Nej	Produktnummer (PNC)	911 544 109
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	74		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömningsslang, cm	150		
Säkring, A	10		

