



DM4305RFE

Artnr	E9200741	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	DM4305RFE		
UNSPSC			
EAN	7392186311975		

Produktegenskaper

Spolarmsväxlare:	Ej möjligt	Display, programtid:	Ja
Varm och Kallvattenanslutning:	Saknas	Toppkorg med separat spolning:	Nej
Testat program:	Eco 50 °C	Färg:	Rostfritt stål
Med avhårdare:	Ja	Typ:	Underbyggd
Menyspråk:	Svenska	Inbyggd:	Ja
Saltindikator:	Ja	Basfärg:	Rostfritt stål
Dekorpanel för dörren:	Går ej att montera	Tidsbesparing:	Nej
Induktionsmotor:	Nej	Förlängd torktid:	Nej
Fördrojd start:	Ja	Spolarmsväxlare:	Nej
Kuvert (antal):	10	Antal program:	6
Antal temperaturval:	4	Programslutsindikator:	Display
Display:	Ja	Aktiv torkning:	Ja
Grumlighetssensor:	Ja	Överfyllnadsskydd:	Ja
Flexibel disktid:	Nej	Bluetooth-anslutning:	Nej
Wi-Fi-anslutning:	Nej	Autoöppning av lucka:	Nej
Start-/stoppfördröjningsalternativ:	Start	Placering av reglagen:	Frontmatad
Dolt värmeelement:	Ja	Sköljmedelsindikator:	Ja
Startfördröjningsalternativ:	En fast tid	Belysning med LED:	Nej
Separat knivlåda med spolning:	Nej	Separat grytspolning:	Nej
Bestickskorg med separat spolning:	Nej	Mittenkorg:	Nej
Underkorg typ:	Premium +	Överkorg typ:	Premium +
Belysning:	Nej	Självrensande sil:	Nej
Höj- & sänkbar överkorg:	Ja	Största tallrik i överkorg:	25 cm
Största tallrik i underkorg:	29.5 cm	Baljmateriäl:	Rostfritt stål
Barnspärr handtag:	Nej	Barnspärr panel:	Ja
Installationstyp:	Underbyggd	Djup:	570 mm
Bredd:	448 mm	Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka:	1150 mm
Nettovikt:	32 kg	Höjd (mm):	82...92
Maximal justerbarhet fötter:	90 mm	Nischdjup:	570 mm
Energiklass:	E	Ljudnivå (dB):	47 dB
Total effekt:	1.9 kW	Miljömärkning:	Nej
Referensprogrammets totala programtid:	198 min	Varmvattensanslutning max grader C°:	60 °C
Vattentryck:	0,3-10	Elementeffekt:	1.8 kW
Total effekt:	1.9...2.2	Torkeffektivitetsklass:	A
Diskeffekt:	A	Energiförbrukning 100 cykler:	76 kWh
Vattenförbrukning Eco-program:	11 l	Ljudnivå klass:	C
Strömförbrukning i standbyläge:	1 W	Strömförbrukning i avstängt läge:	0.5 W
Strömförbrukning i på-läge:	1 W	Strömförbrukning i av-läge:	0.5 W
Mintemperatur:	15 °C	Maxtemperatur:	70 °C

Maximal temperatur för vattenintag:	60 °C	Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369):	1 W
Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369):	0.5 W	Diskprestandaindex:	1.13
Torkprestandaindex:	1.07	Energieffektivitetsindex (EEI):	55.9
Energiförbrukning per cykel:	0.755	Säkring:	10 A
Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):	45 x (82-92) x 57	Justerbara fötter:	4
Framifrån justerbara fötter:	Ja	Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled:	Ja
Inloppsslangens längd:	147 cm	Anslutningskoppling:	3/4" + 1/2"
Avloppsslangens längd:	180 cm	Sladdlängd ca:	165
Spänning:	230 V	Säkringar:	1x10 A
Maximal nischbredd:	448 mm	Maximal nischhöjd:	915 mm
Minsta nischhöjd:	820 mm	Minsta nischbredd:	448 mm
Möjlighet till trådlös kommunikation:	Saknas	Autodisk:	Nej
Program för halv disk mängd:	Ja	Intensivdisk:	Ja
Ekodisk:	Ja	Daglig disk:	Ja
Snabbdisk:	Ja	Skondisk:	Nej

Produktbeskrivning & dokument

En 45 cm bred diskmaskin med 6 olika program varav ett är Intensivdisk 70°. Höj och sänkbar överkorg för bättre planering av disken. Monteringshöjd 82-92 cm. Ljudnivån är på låga 47dB.
Energiklass E

Tillbehör

Artnr	Benämning
E9201011	DROPPSKYDD DISKM 45X50CM