

**A reliable hood for clean kitchen air**

The 300 ExtractionTech Standard cooker hood efficiently removes cooking odours from your kitchen with its reliable motor. Enjoy a consistently fresh and pleasant environment every time you cook.

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

**Produktfördelar****ExtractionTech Standard. Effektiv fläktprestanda**

Fläkten ExtractionTech Standard har en pålitlig motor som effektivt tar bort matos under matlagningen. För en fräsch och ren köksmiljö – varje dag.

**Kasta ljus på din matlagning med Pure Illumination**

Pure Illumination ger intensiv och hållbar belysning för full synlighet under matlagningen. De energieffektiva LED-lamporna lyser upp hela matlagningssytan och gör det enkelt att se varje detalj när du lagar mat.

**Fettfilter med tillförlitlig prestanda**

Upplev pålitlig fettfiltrering. Filtret är designat för din bekvämlighet och kan enkelt rengöras för hand eller i diskmaskin, så att ditt kök hålls fräscht och din fläkt presterar på topp.



- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 410 / 170 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 48/69/dB(A)
- Antal hastigheter: 3, knappar
- Typ av lampa och antal: LED, 2
- Tryckknappstyrning med 3, knappar hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 130/225/ m<sup>3</sup>/h

**Tekniska specifikationer**

Färg	Svart	EAN-kod	7332543828388
Antal hastigheter	3, knappar	Nettovikt, kg	7.2
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	Bruttovikt, kg	8.2
Lamptyp	LED	Mått HxBxD, mm	179x598x309
Energieffektivitetsklass	C	Installation	Utdragbar fläkt
Kapacitet, min/max/intensive (m <sup>3</sup> /h)	170/410/-	Fettfilter	2
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	48/69/-	Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Fettfiltereffektivitetsklass	D	Sladdlängd, (ca) m	1.3
Min. avstånd till el.häll, cm	42	Anslutningsstos, mm	150
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Spänning, V	220-240
Årlig energiförbrukning, kWh	56.6	Kolfilter medföljer	2; tillbehör
Storlek	60	Passande kolfilter, OdourClean, modell	ECFB03ST
Recirkulering	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	Finns inget till denna modell
Frånluft	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Flödesdynamisk effektivitetsindex	15
Antal lampor	2	Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1
Flödesdynamisk effektivitetsklass	D	Belysningseffektivitet (lux/W)	10
Belysningseffektivitetsklass	E	Typ av filter	Aluminium
Recirkulering Min, m <sup>3</sup> /h	130		
Recirkulering Max, m <sup>3</sup> /h	225		
Ljudeffektivitet Recirkulering Min, dB (A)	62		
Ljudeffektivitet Recirkulering Max, dB (A)	72		
Produktnummer (PNC)	942 022 683		

