

**Tar effektivt bort matos för ett fräscht kök**

Fläkten 500 ExtractionTech Plus renar köksluften snabbt och effektivt med en kraftfull motor. Ta enkelt bort även de starkaste lukterna och njut av ett kök som känns fräscht varje gång du lagar mat.

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

Produktfördelar**ExtractionTech Plus. Avlägsnar matos effektivt**

ExtractionTech Plus ser till att ditt kök hålls rent och fräscht varje gång du lagar mat. En högpresterande motor renar luften och avlägsnar oönskade lukter för en bättre matlagingsmiljö.

**Kasta ljus på din matlagning med Pure Illumination**

Pure Illumination ger intensiv och hållbar belysning för full synlighet under matlagningen. De energieffektiva LED-lamporna lyser upp hela matlagingsytan och gör det enkelt att se varje detalj när du lagar mat.

**Fettfilter med tillförlitlig prestanda**

Upplev pålitlig fettfiltrering. Filtret är designat för din bekvämlighet och kan enkelt rengöras för hand eller i diskmaskin, så att ditt kök hålls fräscht och din fläkt presterar på topp.

- Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 70 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 215 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/68/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED, 2
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 205/525/ m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Vit	EAN-kod	7332543800025
Antal hastigheter	3	Nettovikt, kg	11.6
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	Bruttovikt, kg	15
Lamptyp	LED	Mått HxBxD, mm	396x698x440.5
Energieffektivitetsklass	A	Installation	Inbyggbar fläkt
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	215/600/-	Fettfilter	2
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	46/68/-	Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Fettfiltereffektivitetsklass	C	Sladdlängd, (ca) m	1.4
Min. avstånd till el.häll, cm	43	Anslutningsstos, mm	150
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Spänning, V	220-240
Årlig energiförbrukning, kWh	51.3	Kolfilter medföljer	Nej
Storlek	70	Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB82ST
Recirkulering	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB83PL
Frånluft	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB75PR
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Flödesdynamisk effektivitetsindex	31.1
Antal lampor	2	Fettfiltreringseffektivitet (%)	75.1
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Belysningseffektivitet (lux/W)	50.476190476191
Belysningseffektivitetsklass	A	Typ av filter	Aluminium
Recirkulering Min, m ³ /h	205		
Recirkulering Max, m ³ /h	525		
Ljudeffektivitet Recirkulering Min, dB (A)	56		
Ljudeffektivitet Recirkulering Max, dB (A)	75		
Produktnummer (PNC)	942 022 587		

