



Diskmaskin

DSD5348D

Energiklass: C

Logic - enkel kontrollpanel på kanten av luckan

Ljudnivå (max.) dB(A): 42

Antal kuvert: 13 st.

Antal korgar: 2

Överkorg, typ: Premium - Flexibel korg med stabil stålkonstruktion, enkel att lasta, med lättglidande teleskopsskenor.


Storlek: XL, 820 mm

Auto dörröppning för torkning

Restvärme

Auto Dose: Nej

Installation: Fullintegrerad



Konstruktion och prestanda

- Konstruktion: Extra hållbar konstruktion med rostfritt stål på ställen där slitaget är som störst.
- Du behöver inte skölja av disken innan du lastar, maskinen gör det åt dig: Ja
- Avhårdare: Ja
- Antal spolarmar: 2 st.
- Antal spolzoner: 9
- Rengöringssystem: Adjustable power zones that can be set for cleaning Pots & Pans or Bottles & Vases. Can also be turned off., Spolarm i rostfritt stål, Sensi Clean™ - Anpassar automatiskt diskintensitet till din disk smutsighetsgrad., Aqua Level Sensor™ - Säkerställer rätt vattenmängd för ett perfekt diskresultat., Super Cleaning System™ - Lasta utan att skölja, bekvämt med perfekt diskresultat., Cutlery Spray™ - Separat spolning av bestickskorg.

Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 13 st.
- Antal korgar: 2
- Toppkorg: Utan toppkorg
- Överkorg, typ: Premium - Flexibel korg med stabil stålkonstruktion, enkel att lasta, med lättglidande teleskopsskenor.
- Övre korgsystem: Switch wheels
- Överkorgens egenskaper: Täta trådrader som gör det enkel att lasta, Handtag med plastlogo, Fällbar vinglashållare till vänster, Fällbara vinglashållare, Fasttallriksrad, Fast glashållare, Standard knivhållare
- Mellankorgens egenskaper: Utan mellankorg
- Underkorg, typ: Premium - Flexibel korg med stabil stålkonstruktion, helt utdragbar för enkel i- och urlastning.
- Underkorgens egenskaper: Täta trådrader som gör det enkel att lasta., Handtag med plastlogo, Fällbara bakre pinnrader, Bestickskorg
- Auto Dose: Nej
- Invändig belysning: Nej

Interaktion och kontroll

- Wifi: Nej
- Kontroller: LCD display
- Status Light™ - Indikering av diskprocessen: Ja
- Visning återstående tid: Ja
- Signal vid programslut: Ljud- och ljussignal
- Språkinställning: Svenska, Slovenska, Slovak, Ryska, Portuguese, Polish, Norska, Holländska, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italienska, Kroatiska, Franska, Finska, Estonian, Spanska, Engelska, Tyska, Danska, Czech

Funktioner, program och modes

- Program: Självrengöring, Avspolning, Tidsprogram, Hygien, Eco, Auto, Intensiv, Snabb

- Huvudtvätt temperatur (° C): 50/60/65/70
- Fördröjd start: 0-24 timmar
- Tillval/inställningar: Nattläge - Lägre ljudnivå, programtiden förlängs., Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi., Miljöläge - Diskmaskinen förbrukar mindre energi och vatten. Programtiden förlängs., Timerinställning, Superskölj - lägger till två extra sköljningar., Möjlighet till automatisk dörröppning efter tvätt

Design och installation

- Luckfjädrarna är möjliga att justera utan att dra ut maskinen: Ja
- Justering av våg är möjlig utan att dra ut maskinen: Ja
- Enkel installation: Kardborreband för temporär fastsättning vid inpassning av trälucka., Avloppsslangen behöver inte monteras i upphöjt läge tack vare inbyggd överflödningsfunktion., Ängskyddslist
- Skjutbeslag - passar alla dörrar och uttag: Ja
- Möjlig att installera ovanpå kökslåda.: Ja
- Storlek separat lucka: Standard dörrstorlek 700-800mm
- Lägst nischbredd för installation: 600 mm
- Lägst nischhöjd för installation: 820 mm
- Nischdjup för installation (inkl. extra avstånd till vägg): 555 mm
- Max Height adjustment: 53 mm
- Justerbar sockel: Nej

Säkerhet och skötsel

- Vattensäkerhet: Aqua Safe™ System - heltäckande system som upptäcker och förhindrar vattenläckage., Helsvetsad diskbehållare, Vattentät ytterplåt, Sensor upptäcker vattenläckage utanför behållaren, Aqua Detect™ - registrerar när vattennivån är högre än normalt och ser till att vattnet pumpas ut om nivån blir för hög., Aqua Level Sensor™ - Säkerställer rätt vattenmängd för ett perfekt diskresultat., Skydd mot läckage när maskinen är avstängd, PEX inloppslang med extra lång livlängd, Tidbegränsad påfyllning av vatten, Ljud- och ljussignal som varnar vid läckage, Självrengörande utloppspump
- Förhindrar vattenskador: Ja
- Knapplås (Kid Lock™): Ja
- Indikation låg sköljmedelsnivå: Visas i display
- Indikation låg nivå avhärldningssalt: Visas i display

Teknisk data

- Vattenanslutning: Varmt eller kallt vatten
- Adapter för vattenavslutning: 1/2"
- Maximal temperatur för anslutet vatten: 70 °C
- Ljudnivå (max.) dB(A): 42
- Referensprogram: 1
- Energy label program time: 190 min
- Energianvändning per cykel: 0.72 kWh
- Vattenförbrukning per disk med eco-programmet : 8.9 l
- Elanvändning i standby: 0.49 W
- Energiklass: C
- Typ av stickkontakt: Euro / Schuko
- Anslutningseffekt: 1900 W
- Volt (v): 220-240 V
- Antal faser: 1
- Säkring: 10 A
- Frekvens: 50 Hz
- Min vattentryck för anslutet vatten: 0,03-1
- Nettovikt: 38.7 kg
- Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: B
- EEI: 43
- Diskprestandaindex: 1.13
- Torkprestandaindex: 1.07
- Startfördröjning (W): 3.99
- Energianvändning per 100 cykler : 72 kWh

Mått

- Produktbredd: 596 mm
- Produkthöjd (fötter inskruvade): 819 mm
- Produktdjup: 554 mm
- Max. produkthöjd: 872 mm

- Längd, elsladd: 1730 mm
- Djup med öppen dörr: 1243 mm
- Längd, inloppsslang: 175 cm
- Längd, avloppsslang: 200 cm

Logistikinformation

- Bredd, emballage: 640 mm
- Höjd, emballage: 890 mm
- Djup, emballage: 680 mm
- Bruttovikt: 42 kg
- Art. nummer: 744486
- EAN-kod: 3838782872426