

**Konsekvent, jämn tillagning varje gång**

Ugnen 500 SurroundCook® är utrustad med en varmluftsfläkt som cirkulerar luften mer effektivt än en vanlig ugn, vilket ger en jämn tillagning utan att du behöver vända på plåten eller ugnsformen.

Ugnen 700 MealAssist hjälper dig att få precis de resultat du önskar. Med funktionen Tillagningshjälp väljer ugnen automatiska inställningar för en mängd olika rätter och tillagar dem exakt som du vill ha dem.

Produktfördelar**Jämnare värmefördelning i ugnen med Multilevel Cooking**

Multilevel Cooking lägger till ett tredje värmeelement för att du ska kunna baka på flera nivåer och få jämna resultat. Perfekt för att baka tre plåtar med kakor eller pajer samtidigt.

**Touchdisplay för enkel åtkomst och full kontroll.**

Ställ enkelt in ugnen och följ matlagningen med den intuitiva LED-displayen Explore+ Touch. Skärmen visar funktion, tid, temperatur och status, medan touchknapparna ger snabb åtkomst till förprogrammerade matlagningsfunktioner.

**Pyrolytisk rengöring. Den självrengörande funktionen**

Pyrolytisk rengöring använder höga temperaturer för att förvandla fett och matrester till aska, så att du enkelt kan torka rent med en fuktig trasa.

Den mjukstängande luckan förmedlar en känsla av kvalitet

Systemet för mjukstängning och öppning av luckan fungerar smidigt, tyst och ljudlöst. En premiumkänsla varje gång du använder ugnen.

**Snabb och effektiv, jämn tillagning**

Vårt varmluftssystem gör så att värme cirkulerar i hela ugnen, så att allt tillagas jämnt. Utan att behöva vända på formen. Med vår teknik värms ugnen upp snabbare och sparar tid och energi.

- Multifunktionell ugn med varmluft
- Touchkontroll
- Soft Closing
- Kylfläkt
- Luckspärr
- Utdragbara bakplåtsskenor TR1LV, Skruvar medföljer
- Medföljande tillbehör: 1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj, 1 Krom
- Catalytic converter

Tekniska specifikationer

Färg	Svart
Ugnsemalj	Pyrolys
Energiklass	A++
Nettovolym, liter	72
Typ av timer	EXPLore Touch
HöjdxBreddxDjup, mm	594x594x569
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	590x560x550
Temperaturspann	30°C - 300°C
Grill, min W	2300
Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3	45
Tillbehör	1 Långpanna i emalj/2 Plåtar grå emalj/1 Krom/Utdragbara bakplåtsskenor TR1LV/Skruvar
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Max anslutningseffekt, W	3490
Elkontakt	Stickkontakt
Säkring, A	16
Produktnummer (PNC)	949 288 057
EAN-kod	7333394141862

