



Konsekvent, jämn tillagning varje gång

Ugnen 500 SurroundCook® är utrustad med en varmluftsfläkt som cirkulerar luften mer effektivt än en vanlig ugn, vilket ger en jämn tillagning utan att du behöver vända på plåten eller ugnformen.

Ugnen 500 SurroundCook® är utrustad med en varmluftsfläkt som cirkulerar luften mer effektivt än en vanlig ugn, vilket ger en jämn tillagning utan att du behöver vända på plåten eller ugnformen.

Produktfördelar



Jämnare värmefördelning i ugnen med Multilevel Cooking

Multilevel Cooking lägger till ett tredje värmeelement för att du ska kunna baka på flera nivåer och få jämna resultat. Perfekt för att baka tre plåtar med kakor eller pajer samtidigt.



Pyrolytisk rengöring. Den självrengörande funktionen

Pyrolytisk rengöring använder höga temperaturer för att förvandla fett och matrester till aska, så att du enkelt kan torka rent med en fuktig trasa.



Touchdisplay för enkel åtkomst och full kontroll.

Ställ enkelt in ugnen och följ matlagningen med den intuitiva LED-displayen Explore+ Touch. Skärmen visar funktion, tid, temperatur och status, medan touchknapparna ger snabb åtkomst till förprogrammerade matlagningsfunktioner.

Grillfunktion. För snabbare bryning och grillning

Grillfunktionen är snabbare än traditionell grillning – perfekt för gratinerade och krispiga rätter.

- Multifunktionell ugn med varmluft
- Touchkontroll
- 1 pyrolytiskt rengöringsprogram
- Rengöringspåminnelse
- Snabbuppvärmningsfunktion
- Elektronisk temperaturinställning
- Recept i ugnen
- Automatiska temperaturförslag
- Automatisk säkerhetsavstängning
- Restvärmevisning
- Kylfläkt
- Kontrollpanel med barnlås
- Luckspärr
- Utdragbara bakplåtsskenor TR1LV, Skruvar medföljer
- Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Krom
- Catalytic converter

Tekniska specifikationer

Färg	Svart
Ugnsemalj	Pyrolys
Energiklass	A+
Nettovolym, liter	65
Typ av timer	EXPlore Touch
HöjdxBreddxDjup, mm	598x594x560
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	590x560x550
Temperaturspann	50°C - 250°C
Grill, min W	1300
Tillbehör	1 Emaljplåt/1 Långpanna i emalj/1 Krom/Utdragbara bakplåtsskenor TR1LV/Skruvar
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Max anslutningseffekt, W	2320
Elkontakt	Stickkontakt
Spänning, V	230V/400V2N/3N
Säkring, A	16
Produktnummer (PNC)	944 068 596
EAN-kod	7333394145129

