



## FT3562D

Artnr  
Lev artnr  
UNSPSC  
EAN

E9203383  
FT 3562D  
7392186309927

Varumärke CYLINDA



### Produkttegenskaper

|                                                         |                 |                                                     |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Typ av enhet:</b>                                    | Frontmatning    | <b>Färg:</b>                                        | Vit        |
| <b>Induktionsmotor:</b>                                 | Nej             | <b>Fördröjd start:</b>                              | Ja         |
| <b>Display:</b>                                         | Nej             | <b>Balanskontroll:</b>                              | Ja         |
| <b>Programindikering:</b>                               | Ja              | <b>Separat temperaturreglering:</b>                 | Ja         |
| <b>Val av centrifugeringshastighet:</b>                 | 600-1200        | <b>Kalltvättsfas:</b>                               | Ja         |
| <b>Sköljstopp:</b>                                      | Nej             | <b>Temperatur:</b>                                  | 0...90 °C  |
| <b>Referensprogrammets totala programtid (minuter):</b> | 193             | <b>Utförande tömning:</b>                           | Pumpsystem |
| <b>Mängdautomatik:</b>                                  | Ja              | <b>Filtersystem:</b>                                | Nålfilter  |
| <b>Förtvätt:</b>                                        | Ja              | <b>Direkt driven motor:</b>                         | Nej        |
| <b>Ångprogram:</b>                                      | Nej             | <b>Favoritprogram:</b>                              | Nej        |
| <b>Omhängningsbar lucka:</b>                            | Nej             | <b>Barnspärr program:</b>                           | Ja         |
| <b>Vattenskyddssystem:</b>                              | Ja              | <b>Bredd (mm):</b>                                  | 596 mm     |
| <b>Djup (mm):</b>                                       | 532 mm          | <b>Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka:</b> | 94 cm      |
| <b>Max höjd för avloppsslang:</b>                       | 75 cm           | <b>Nettovikt:</b>                                   | 55.2 kg    |
| <b>Höjd (mm):</b>                                       | 845 mm          | <b>Energiklass:</b>                                 | D          |
| <b>Centrifugeringshastighet (varv/minut):</b>           | 1200 varv/minut | <b>Total effekt:</b>                                | 2.2 kW     |
| <b>Restfuktighet:</b>                                   | 53 %            | <b>Vattentryck (MPa):</b>                           | 0,1-1      |
| <b>Elementeffekt:</b>                                   | 2 kW            | <b>Trumvolym:</b>                                   | 44 l       |
| <b>Energiförbrukning 100 cykler:</b>                    | 65 kWh          | <b>Vattenförbrukning Eco-program:</b>               | 43 l       |
| <b>Ljudnivå klass:</b>                                  | C               | <b>Ljudnivå (dB):</b>                               | 78 dB      |
| <b>Centrifugeringsklass:</b>                            | B               | <b>Kapacitet (kg):</b>                              | 6 kg       |
| <b>Dörrhängning vid leverans:</b>                       | Vänsterhängd    | <b>Säkring:</b>                                     | 10 A       |
| <b>Justerbara fötter:</b>                               | 4 cm            | <b>Avloppsslangens längd:</b>                       | 150 cm     |
| <b>Spänning (V):</b>                                    | 230 V           | <b>Påbyggningsbar för torktumlare:</b>              | Ja         |
| <b>Kapslingsklass (IP):</b>                             | IPX4            | <b>Inloppsslangens längd:</b>                       | 130 cm     |
| <b>Sladdlängd ca:</b>                                   | 180 cm          | <b>Säkring:</b>                                     | 10         |

### Produktbeskrivning & dokument

En lättskött tvättmaskin som rymmer 6 kg tvätt. Den har en tydlig display som visar val av temp och varvtal dock inte återstående tvättid. FT3562 har 1200 varvs centrifugering, fördröjd start samt bl.a förvalda 60 min och 15 min program. Energiklass D